

インキローラー&ブランケット洗浄剤 エコオチール S-3

有機溶剤中毒予防規則非該当で人体・火気などへの安全性と環境に優しく、ブランケットの膨潤や劣化を十分に考慮し、印刷インキの洗浄力、作業効率などの諸性能を最も効果的に発揮するように調整された、印刷インキ洗浄剤です。

■ 特長

- ・ 有機溶剤中毒予防規則（安衛法）に定める第3種有機溶剤に該当しないため、作業環境を悪化させることはありません。
- ・ 引火点は30℃以上でガソリンに比べても、また、他の洗浄剤類に比べても引火の危険度は少なくなっております。
- ・ 印刷インキに対する洗浄性に優れています。
- ・ 機械部品等の金属に対して腐食性することはありません。
- ・ 四アルキル鉛類をはじめ人体に有害な物質は一切混入しておりません。
- ・ PRTR法に定められているトリメチルベンゼン類を含有しておりません。

■ 使用方法

- ・ ウエスに適量取り、インキで汚れた箇所を拭いてください。
- ・ インキローラーを洗浄する場合は、ローラー上に適量ふりかけ、掻き取ってください。自動ブランケット洗浄機にも使用できます。

■ 使用上の注意

- ・ 火気厳禁の取り扱いとし、火気に近づけないでください。
- ・ 高温、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- ・ ご使用の際はゴム手袋を着用してください。
- ・ 取り扱う際には、換気を十分してください。
- ・ ご使用前に安全データシート（SDS）をお読みください。

■ 荷姿

- ・ 14kg（石油缶）



法規制区分	
PRTR 法	非該当
有機 則	非該当
消 防 法	危険物，第4類，第2石油類 非水溶性液体，危険等級Ⅲ 引火性液体

GHS 絵表示

この製品を取り扱う前に必ず「安全データシート（SDS）」をお読みください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

※このカタログで不明な点は、生産・技術部門 インキ技術第1部（TEL. 048-565-3720）まで、お問い合わせください。