

インキローラー&ブランケット洗浄剤

オチール

印刷インキの洗浄力、作業効率などの諸性能の高さを保ち、ブランケットの膨潤や劣化にも考慮した成分構成になっています。また、安全性についても考慮した「性能と安全性」を両立した洗浄剤です。

■ 特長

- ・ 洗浄力に優れ、また、ゴムローラー、ブランケットの劣化防止も考慮してありますので、樹脂部分や金属部分も侵食することはありません。
- ・ 引火点は35℃以上でガソリンや他の洗浄剤類に比べても引火の危険度は少なくなっています。
- ・ 洗浄後、短時間に適度に蒸発乾燥し、印刷作業を向上させます。
- ・ 四アルキル鉛類をはじめ、PCB、PCTなど人体に影響のある有害物質は混入しておりません。また、トリクロールエチレンのような臭気が無く、作業環境を悪化させることはありません。

■ 使用方法

- ・ ウエスに適量取りインキで汚れた箇所を拭いて下さい。
- ・ インキローラーを洗浄する場合は、ローラー上に適量ふりかけ、掻き取って下さい。自動ブランケット洗浄機にも使用できます。

■ 使用上の注意

- ・ 火気厳禁の取り扱いです。火気に近づけないで下さい。
- ・ 高温、直射日光の当たる場所での保管は避けて下さい。
- ・ ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい。
- ・ 取り扱う際には、換気を十分して下さい。

■ 荷姿

- ・ 18L/14.2kg (石油缶、ドラム)



法規制区分	労働安全衛生法	該当
	PRTR法	該当
	有機則	第3種有機溶剤
	消防法	第4類第2石油類 非水溶性



この製品を取り扱う前に必ず「安全データシート (SDS)」を読んで下さい。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。

※このカタログで不明な点は、開発・技術部門 技術第1部 (TEL. 048-565-3720) まで、お問い合わせ下さい。