

インキローラー&ブランケット洗浄剤

オチール X

人体、火気などへの安全性とブランケットの膨潤や劣化を十分に考慮し、印刷インキの洗浄力、作業効率などの諸性能を最も効果的に発揮するように調整された、印刷インキ洗浄剤です。

■ 特長

- ・ 浄力が特に優れ、しかもゴムローラー、ブランケットが劣化せず、樹脂部分や金属部分をも侵食することはありません。
- ・ 引火点は35℃以上でガソリンに比べても、また、他の洗浄剤類に比べても引火の危険度は少なくなっております。
- ・ 洗浄後、短時間に適度に蒸発乾燥し、印刷作業を向上させます。
- ・ 四アルキル鉛類をはじめ、PCB、PCTなど人体に影響のある有害物質は混入しておりません。また、トリクロールエチレンのような臭気が無く、作業環境を悪化させることはありません。

■ 使用方法

- ・ ウエスに適量取りインキで汚れた箇所を拭いて下さい。
- ・ インキローラーを洗浄する場合は、ローラー上に適量ふりかけ、掻き取って下さい。自動ブランケット洗浄機にも使用できます。

■ 使用上の注意

- ・ 火気厳禁の取り扱いとし、火気に近づけないで下さい。
- ・ 高温、直射日光の当たる場所での保管は避けて下さい。
- ・ ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい。
- ・ 取り扱う際には、換気を十分して下さい。

■ 荷姿

- ・ 18L/14.7kg (石油缶、ドラム)



法規制区分	労働安全衛生法	該当
	PRTR法	該当
	有機則	第3種有機溶剤
	消防法	第4類第2石油類 非水溶性



この製品を取り扱う前に必ず「安全データシート (SDS)」を読んで下さい。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。

※このカタログで不明な点は、開発・技術部門 技術第1部 (TEL. 048-565-3720) まで、お問い合わせ下さい。