

クロームローラー用の親水化剤

クロームローラー処理液

連続給水でも間歇給水でも、よい印刷のためには水上がりの均一さが大切です。クロームローラー処理液は、見ただけでは分からないクロームローラー表面の油脂分をきれいに洗い落とし、さらに強力な親水化膜を形成して水上がりを均一にする、クロームローラー専用の製品です。

■ 特長

- ・クロームローラーに塗布することで油膜を除去し、親水化膜を形成します。
- ・均一な水上がりを得られ、クロームローラーへのインキ絡みを防止します。
- ・非危険物ですので安心して使用できます。

■ 使用方法

- ・きれいなウエスを用いてクロームローラーに付着した油、インキ等をインキ洗浄剤で十分に洗い落として下さい。
- ・良く振り混ぜたクロームローラー処理液をきれいなウエスに含ませ、ローラー表面を良く拭いて完全に湿らせた後に乾燥させて下さい。
- ・粉状の物が浮き出てきますので、濡れたスポンジ等で軽く水洗し、乾燥させた後に印刷を始めて下さい。

■ 使用上の注意

- ・親水化成分が沈殿しますので、よく振ってから使用して下さい。
- ・この製品を取り扱う前に必ず「製品安全データシート (SDS)」を読んで下さい。
- ・労働安全衛生法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当致しません。
- ・消防法上、非危険物に該当致します。

■ 荷姿

- ・ 1kg (PETボトル)



法規制区分	労働安全衛生法	非該当
	PRTR法	非該当
	有機則	非該当
	消防法	非該当



この製品を取り扱う前に必ず「安全データシート (SDS)」を読んで下さい。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。

※このカタログで不明な点は、開発・技術部門 技術第1部 (TEL. 048-565-3720) まで、お問い合わせ下さい。